



# M XTREME 600 · 700 bar

**PREMIUM**



### TW 600 bar Nickel

Triplex pump with Nickel plated head

*Pompa triplex con testata in Nickel*



### TW 700 bar Nickel


Triplex pump with Nickel plated head

*Pompa triplex con testata in Nickel*



Motor-pump coupling with a flexible joint

*Accoppiamento motore pompa con giunto elastico*



Low voltage (24V) control panel with star-delta system









*Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)*












**GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI**

- Low water pressure safety device at pump inlet
- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- Stainless-steel cover panel
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- 4 wheels with foamed-acting pneumatic
- Electric motor (1400 rpm) 30 HP
- Comet TW 600 · TW 700 triplex pump
- Motor-pump coupling with flexible joint
- S.S. pressure gauge
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Safety valve
- Overheating thermostatic valve
- Low voltage (24V) control panel with star-delta system
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter
- Dispositivo di sicurezza bassa pressione acqua in ingresso pompa
- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- 4 ruote schiumate con effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 30 HP
- Pompe triplex Comet TW 600 · TW 700
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Manometro in acciaio inox
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola di sicurezza
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore

**TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE**

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW			
ON REQUEST SU RICHIESTA	M Xtreme 15/700	TW Premium 700	3	400	50	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85
ON REQUEST SU RICHIESTA	M Xtreme 18/600	TW Premium 600	3	400	50	640	64	80÷600	8÷60	400÷1080	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

**STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD**

700 	600 	600 
GC 1100 waterblasting spray gun with lance <i>Pistola con lancia per waterblasting GC 1100</i>	GH 501 stainless steel gun with quick couplers 600 bar <i>Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi 600 bar</i>	Fan shape nozzle <i>Ugello inox getto piatto</i>
700 	600 	700   600 
Stainless steel / tungsten threaded flat jet nozzle <i>Ugello filettato getto piatto inox/tungsteno</i>	Straight stainless steel lance, with adjustable handle <i>Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile</i>	Cartridge for water filter <i>Cartuccia per filtro acqua</i>
700   600 	700   600 	700   600 
Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i>	Delivery hose kit with quick coupler and hose whips <i>Kit tubo mandata con attacchi rapidi e calza di sicurezza</i>	Hose check <i>Cappio</i>